Artikelnummer: 30.L632.OH.1 Bedrukking mogelijk

Stapelkrat LIGHT - 600 x 400 x H 320 mm - geheel geperforeerd - grijs







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 320 mm
Inwendig (LxBxH)	566 × 366 × 305 mm
Inhoud	63 liter
Handgrepen	Open
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	PPC
Artikelnummer	30.L632.OH.1
Gewicht (kg)	1,66 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Kleurcode	RAL 7040
Max. laadcapaciteit / box	15 kg
Aantal op een pallet	28
Stapelhoogte (mm)	308

Eigenschappen

- **Moderne grijze stapelkrat in LIGHT uitvoering. Afmetingen: 600 x 400 x H 320 mm**
- **De LIGHT serie is geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **De perforaties zorgen voor een optimale ventilatie - om bederf van versproducten als groenten en fruit te voorkomen**
- **Condens en lekvocht worden door de open constructie afgevoerd**
- **Stapelkratten zijn onderling stapelbaar; maar ook met Euronorm bakken zonder deksel**
- **Met open handgrepen voor een optimaal draagcomfort**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven - met een minimale ribstructuur**
- **Opties: opdruk - scharnierdeksel**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Stapelkrat LIGHT

Stapelkrat uit de **LIGHT-serie** in een geheel **geperforeerde uitvoering** - zowel de wanden als de bodem. De maatvoering is **Euronorm** (**600 x 400 x H 320 mm** - 63 liter). Hierdoor is de stapelkrat onderling te stapelen met alle andere Euronorm bakken en kratten.

Toepassingen

Onze LIGHT-serie is een moderne productlijn met afgeronde hoeken en een minimale ribstructuur, waardoor ook het gewicht is gereduceerd. Hierdoor zijn LIGHT stapelkratten bijzonder **licht hanteerbaar** en zeer **gebruiksvriendelijk**. Doordat de stapelkratten geheel perforeert zijn uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem - zijn de kratten ideaal voor toepassingen met producten die moeten **ventileren** zoals groenten en fruit. Eventuele **condens** of lekvocht wordt door de open constructie **afgevoerd**. Daarnaast zorgt de open constructie van de stapelkrat voor **zichtbaarheid van de inhoud**. Zowel bedrijfsmatig als bij privégebruik wordt dit vaak verlangd. Onze LIGHT stapelkratten zijn ideaal voor privégebruik, maar **sterker en duurzamer** uitgevoerd dan kratten voor huishoudelijk gebruik.

Geschikte accessoires



30.600.SD.1



30.ZVK.00006



30.ZBS.00001



52.TR6040.4.H

Alternatieve artikelen



30.L632.DK.1



52.RC682D.ZABV.2

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp