
Artikelnummer: 83100801 Bedrukking mogelijk

Europallet H1 - 1200 x 800 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes, gesloten - grijs





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83100801
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Kleurcode	ongeveer ral 7042
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Hygiënische kunststof pallet voor algemeen gebruik**
- **Universele variant van de EURO H1 - zonder nokkenkruis**
- **Het palletdek is voorzien van randen 7 mm voor centrering van laadgoed en lege pallets onderling**
- **Met doorgaande openingen in het palletdek voor ventilatie en afvoer van vocht**
- **Met geheel gesloten en gladde onderzijde van de palletsledes, zodat vuil vanaf de vloer geen kans krijgt**
- **De palletsledes en klossen zijn extreem robuust uitgevoerd, voor een lange levensduur**
- **Door de vlakke onderzijde soepel lopend op rollenbaan**
- **Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - palletkeggen - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip onder de palletsledes - verzwaarde palletsledes - ESD-versie**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Onze H1 pallet is bijna identiek aan de EURO H1. Het enige verschil: het nokkenkruis op het dek ontbreekt. Doordat het palletdek geheel vlak is uitgevoerd wordt deze H1 variant veel toegepast in combinatie met verpakkingen, kartonnages en zakgoed. Hierbij worden echter geen concessies gedaan aan hygiëne en reinigingsvriendelijkheid. Ook de H1 pallet is namelijk geheel gesloten en glad onder de palletsledes en klossen. Vuil vanaf de vloer krijgt hierdoor geen kans.
Deze palletvariant is ook geproduceerd uit hoogwaardig virgin HDPE en geschikt voor direct contact met levensmiddelen. Dit garandeert bovendien een hoge stootvastheid en een probleemloos gebruik in vriesomstandigheden.

Geschikte accessoires



83750800-4



83760800-2



82550801




83290800

Alternatieve artikelen



83102216



83100341



83100951



83100501

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp