Artikelnummer: 52.RC682F.ZBV.2 Bedrukking mogelijk

Rolcontainer - voor Euronorm - 2 zijwanden, verzinkt - kunststof bodem, grijs







Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	815 × 682 × 1678 mm
Inwendig (LxBxH)	815 × 615 × 1440 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Artikelnummer	52.RC682F.ZBV.2
Gewicht (kg)	24 kg
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd - versterkt
Type	Voor Euronorm bakken, kratten, dozen etc.
Uitvoering	Demontabel
Materiaal bodem	HDPE - kunststof
Opbouw	2-Heks / insteekhekken met klem
Materiaal wanden	Staal - elektrolytisch verzinkt
Wielen	2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm
Materiaal gaffels	Staal - elektrolytisch verzinkt
Opbouw wielen	Nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend)
Extra	Kunststof spanbanden (2)

Eigenschappen

- **Rolcontainer (815 x 682 H1678 mm) voor Euronorm bakken, kratten en verpakkingen**
- **Met een inwendige plateau-maat van 815 x 615 mm - voor b.v. 2 stuks bakken 600 x 400 mm naast elkaar**
- **2-heks uitvoering - nuttig inwendige hoogte: 1440 mm**
- **Bodemplateau in levensmiddelengeschikt grijs kunststof**
- **Uitgerust met 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm**
- **Voorzien van elektrolytisch verzinkte wielgaffels**
- **Wielopbouw: nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend - schokdempend)**
- **De container is uitgerust met elektrolytisch verzinkte insteekwanden**
- **De wanden worden in de containerbodem gestoken en met een klem vastgezet**
- **De klem is met een voetbeweging eenvoudig te ontgrendelen - voor demontage van de opbouw**
- **Klemmen kunnen met een schroef worden vastgezet**
- **De 2-heks rolcontainer wordt geleverd met 2 kunststof spanbanden**
- **Opties: Opschrift - QR-codes en barcodes - tussenleggers - afdekhoes - geremde wielen - andere wielopbouw (b.v. hard nylon) - RVS - andere wieldiameter - andere containeropbouw - klapkoppelingen (voor trekkende eenheden)**

Omschrijving

Grijze 2-heks rolcontainer (815 x 682 x H1678 mm) met een nuttige plateau-maat **(815 x 615 mm)** die geschikt is **voor Euronorm bakken, kratten en dozen**. Er passen bijvoorbeeld twee Euronormbakken 600 x 400 mm naast elkaar op de rolcontainer. De rolcontainer is uitgevoerd met een grijs bodemplateau in levensmiddelengeschikt kunststof; dat uitgerust is met soepel lopende **bok- en zwenkwielen Ø 125 mm**. De gaffels van beide bokwielen en zwenkwielen zijn **elektrolytisch verzinkt**. De wielen zijn opgebouwd met een nylon velg die is voorzien van een **streeploos rubber loopvlak**. De uitvoering met rubber loopvlak is bijzonder **geluidsarm** en bovendien **schokdempend**.

De opbouw van de rolcontainer is uitgevoerd met twee stalen **zijwanden in een elektrolytisch verzinkte uitvoering**. De zijwanden worden **in het bodemplateau gestoken** en **met een klem vastgezet**. De klemmen zijn voorzien van een schopstrook, waarmee eenvoudig kan worden **ontgrendeld**. Vervolgens kan de opbouw simpel gedemonteerd worden. Wanneer demontage niet nodig is, kunnen de klemmen met een schroef worden vastgezet.

De uitvoering met **2 hekken** kan bijzonder praktisch **van beide kanten worden beladen**; en ook het **lossen** op de plaats van bestemming kan flexibel **van twee kanten** gebeuren. Bovendien kan overstekende lading enigszins worden verdeeld. Om deze reden is deze 2-heks variant de **meestgebruikte uitvoering**.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Geschikte accessoires



H6882150.009.1



52.682.TL3.BV



99.454502



99.459966

Alternatieve artikelen



52.RC682F.ZABV.2



52.RC724E.ZBV.2



52.RC724E.ZABV.2



H6882150.009.1

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp