Artikelnummer: 53.TR680COMPBL

Reinigingskorf Comp 21/22 - heavy duty - bovenrand + tussenraam - 3 variabele vakverdelingen - Techrack



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 255 mm
Inwendig (LxBxH)	560 × 360 × 215 mm
Handgrepen	Open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open voor een optimaal reinigings- en droogresultaat
Materiaal	Comp 21/22
Artikelnummer	53.TR680COMPBL
Temperatuurbestendigheid	Afhankelijk van het gehele reinigingsproces, vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties.
Kleur	Blauw
Bodem	Geperforeerd en extra versterkt

Eigenschappen

Veilig transport: de korven en vakverdelingen van kunststof beschermen de inhoud tijdens transport.

Effectieve reiniging: optimaal spoel- en droogresultaat dankzij de open structuur van de Techrack reinigingskorven.

Efficiënte opslag: het Euronorm formaat 600 x 400 mm is een gestandaardiseerde logistieke maat. Ideaal voor de opslag op kunststof pallets of rolcontainers.

De Techrack reinigingskorf bestaat uit een basiskorf, tussenraam en bovenrand met vakverdelingen; het geheel wordt met buisextenders geassembleerd.

De versterkte reinigingskorf in de heavy duty uitvoering is bestendig tegen vele chemicaliën. Vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties en mogelijkheden. Materiaal: hoogwaardig Compound 21/22 - kleur blauw.

Geschikt voor zwaarder laadgoed bij reiniging onder hogere temperaturen. Testen onder praktijkcondities zijn noodzakelijk.

De vakverdelingen kunnen exact op de inhoud worden afgestemd - de kleinste vakgrootte is 13 x 13 mm, en kan in stappen van 15 mm vergroot worden.

Met een ondervakverdeling in de basiskorf, een vakverdeling in het tussenraam en een bovenvakverdeling in het bovenraam ontstaat een optimaal beladingsgemak en goede productbescherming.

Basiskorf en bovenraam worden middels buisextenders verbonden, waarvan de lengte wordt afgestemd op de gewenste producthoogte.

Alternatieve artikelen



52.TR6040.4.K



52.RC682D.ZABV.2



52.RC682D.ZBV.2



H6882150.009.1



83360201



83298800

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp