Artikelnummer: 52.RC724H.ZABV.2 Bedrukking mogelijk

Rolcontainer - voor de Retail - 2 zijwanden en 1 achterwand, verzinkt - kunststof bodem, blauw



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	815 × 724 × 1678 mm
Inwendig (LxBxH)	780 × 660 × 1440 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Artikelnummer	52.RC724H.ZABV.2
Gewicht (kg)	31 kg
Kleur	Blauw
Bodem	Geperforeerd - versterkt
Type	Voor de Retail
Uitvoering	Demontabel
Materiaal bodem	HDPE - kunststof
Opbouw	3-Heks / insteekhekken met klem
Materiaal wanden	Staal - elektrolytisch verzinkt
Wielen	2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm
Materiaal gaffels	Staal - elektrolytisch verzinkt
Opbouw wielen	Nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend)
Extra	Kunststof spanbanden (1)
Montagewijze	Derde hek gemonteerd achter beide zijhekken – met kunststof klemmen

Eigenschappen

- **Rolcontainer (815 x 724 x H1678 mm) voor gebruik in de Retail - waar een diversiteit aan verpakkingsmaten wordt vervoerd**
- **De rolcontainer biedt meer volume dan de variant voor Euronorm; en daarnaast een betere benutting van de laadcapaciteit van distributietrucks**
- **3-heks uitvoering - nuttig inwendige hoogte: 1440 mm - derde hek gemonteerd tussen beide zijhekken**
- **De nuttige plateau-maat bij 3 hekken: 780 x 660 mm**
- **Bodemplateau in levensmiddelengeschikt blauw kunststof**
- **Uitgerust met 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm**
- **Voorzien van elektrolytisch verzinkte wielgaffels**
- **Wielopbouw: nylon velg - rubber loopvlak (streeploos-geluidsarm-schokdempend)**
- **De container is uitgerust met elektrolytisch verzinkte insteekwanden**
- **De wanden worden in de containerbodem gestoken en met een klem vastgezet**
- **De klem is met een voetbeweging eenvoudig te ontgrendelen - voor demontage van de opbouw**
- **Klemmen kunnen met een schroef worden vastgezet**
- **De 3-heks rolcontainer wordt geleverd met 1 kunststof spanband**
- **Opties: Opschrift - QR-codes en barcodes - tussenleggers - afdekhoes - geremde wielen - andere wielopbouw (b.v. hard nylon) - RVS - andere wieldiameter - andere containeropbouw - klapkoppelingen (voor trekkende eenheden)**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Blauwe 3-heks rolcontainer afmeting **815 x 724 x H1678 mm**; waardoor hij 4 cm breder is dan de rolcontainer voor Euronorm (682 mm). De **Retail** is de grootste gebruiker van deze rolcontainer-variant. Hier is een groter laadvermogen belangrijk, net als een optimale benutting van de laadcapaciteit van vrachtauto's; en dat is met deze containermaat mogelijk.
De rolcontainer is uitgevoerd met een blauw bodemplateau in levensmiddelengeschikt kunststof; dat uitgerust is met soepel lopende **bok- en zwenkwielen Ø 125 mm**. De gaffels van beide bokwielen en zwenkwielen zijn **elektrolytisch verzinkt**. De wielen zijn opgebouwd met een nylon velg die is voorzien van een **streeploos rubber loopvlak**. De uitvoering met rubber loopvlak is bijzonder **geluidsarm** en bovendien **schokdempend**.
De opbouw van de rolcontainer is uitgevoerd met twee **stalen zijwanden** en een stalen **achterwand;** in een **elektrolytisch verzinkte uitvoering**. De zijwanden worden **in het bodemplateau gestoken** en **met een klem vastgezet**. De klemmen zijn voorzien van een schopstrip, waarmee eenvoudig kan worden **ontgrendeld**. Vervolgens kan de opbouw simpel gedemonteerd worden. Wanneer demontage niet nodig is, kunnen de klemmen met een schroef worden vastgezet.
De **achterwand** van de **3-heks uitvoering** wordt met **kunststof klemmen** aan **beide zijwanden gemonteerd**. De uitvoering met **3 hekken** zorgt voor meer **stabiliteit van de lading**. Met name omdat in de Retail veel verschillende verpakkingsmaten worden vervoerd kan dat een belangrijk argument zijn om voor bepaalde toepassingen te kiezen voor een 3-heks rolcontainer.

Geschikte accessoires


52.724.TL3.BV


99.454502


99.459966

Alternatieve artikelen


52.RC682F.ZBV.2


52.RC682F.ZABV.2


52.RC724E.ZBV.2


H6882150.009.1

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp