Artikelnummer: 30.026.19.1 Bedrukking mogelijk

Stapelkrat - 400 x 300 x H 272 mm - geheel geperforeerd - open handgrepen - versterkte bodem - grijs





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 × 300 × 272 mm
Inwendig (LxBxH)	372 × 272 × 260 mm
Inhoud	26.3 liter
Handgrepen	Open (2 stuks)
Zijwanden	Fijn geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.026.19.1
Gewicht (kg)	1,15 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Fijn geperforeerd, versterkt
Aantal op een pallet	64
Stapelhoogte (mm)	261

Eigenschappen

- **Robuuste stapelkrat uit de RX-serie. Afmetingen 400 x 300 x H 272 mm**
- **Voor een breed scale aan toepassingen: industrieel en ambachtelijk, maar ook voor in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking**
- **Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met open handgrepen voor een comfortabele grip**
- **De bodem is versterkt voor een optimaal draagvermogen**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **4-zijdig voorzien van een etikethouder**
- **Ideaal als fietskrat - voor broodschappen, school- en werkspullen, sport, hobby en voor bezorging**
- **Opties: oplegdeksel, coversheets, opdruk**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Robuuste kunststof stapelkrat in **Euronorm formaat (400 x 300 x H 272 mm** - 26,3 liter) en onderdeel van onze **RX-serie** - een productlijn die zeer breed wordt ingezet. De gebruikers zijn industrieel en ambachtelijk, maar ook te vinden in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking. Daarnaast wordt de bak veel toegepast als **fietskrat**.
Door de **genormeerde maatvoering** (400 x 300 mm) is de stapelkrat **onderling stapelbaar** met alle andere Euronorm **stapelkratten en -bakken.** De krat is **geheel geperforeerd** uitgevoerd, d.w.z. zowel de wanden als de bodem. Hierdoor wordt regenwater probleemloos afgevoerd.
De stapelkrat is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee praktische open handgrepen. De bodem is aan de **onderzijde versterkt** voor een optimaal draagvermogen.
Door de openingen in de bodem van de krat kan deze gemakkelijk op een passend fietsrek (voordrager) worden gemonteerd. Daarmee is de krat klaar om te worden toegepast als **fietskrat** voor het veilig en comfortabel vervoeren op de fiets.

Geschikte accessoires



30.400.OD.1



52.TR6040.4.E



52.RC682F.ZBV.2



99.CVSH.400

Alternatieve artikelen



30.013.19.1



30.020.19.1

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp