Artikelnummer: 50.CR.680.08.TR

PP reinigingskorf - bovenrand + tussenraam - 3 variabele vakverdelingen - Techrack



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 255 mm
Inwendig (LxBxH)	560 × 360 × 215 mm
Handgrepen	Open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open voor een optimaal reinigings- en droogresultaat
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.680.08.TR
Temperatuurbestendigheid	-10°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd en extra versterkt

Eigenschappen

Veilig transport: de korven en vakverdelingen van kunststof beschermen de inhoud tijdens transport.

Effectieve reiniging: optimaal spoel- en droogresultaat dankzij de open structuur van de Techrack reinigingskorven.

Efficiënte opslag: het Euronorm formaat 600 x 400 mm is een gestandaardiseerde logistieke maat. Ideaal voor de opslag op kunststof pallets of rolcontainers.

De Techrack reinigingskorf bestaat uit een basiskorf, tussenraam en bovenrand met vakverdelingen; het geheel wordt met buisextenders geassembleerd.

De Techrack korf in de basisuitvoering is geschikt voor reinigingsprocessen met water en zeep. Materiaal: PP - kleur grijs.

De vakverdelingen kunnen exact op de inhoud worden afgestemd – de kleinste vakgrootte is 13 x 13 mm, en kan in stappen van 15 mm vergroot worden.

Met een ondervakverdeling in de basiskorf, een vakverdeling in het tussenraam en een bovenvakverdeling in het bovenraam ontstaat een optimaal beladingsgemak en goede productbescherming.

Basiskorf en bovenraam worden middels buisextenders verbonden, waarvan de lengte wordt afgestemd op de gewenste producthoogte.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Alternatieve artikelen



52.TR6040.4.K



52.RC682D.ZABV.2



52.RC682D.ZBV.2



83360201



83298800



H6882150.009.1

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp