Artikelnummer: 8.TR8040.4.E Bedrukking mogelijk

# Maatwerk kunststof dolly - 800x400mm - rood



## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 810 × 410 × 200 mm |
| Draagvermogen dynamisch | 300 kg |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 8.TR8040.4.E |
| Gewicht (kg) | 7,4 kg |
| Kleur | Rood |

## Eigenschappen

- **Geschikt voor stapelbakken van 800 x 400 mm.**
- **Ook geschikt voor ladingen met afwijkende afmetingen (emmers, dozen, enz.).**
- **Lage aandrijf- en rolweerstand.**
- **Vriendelijk voor de vloer en laat geen sporen achter.**
- **Loopvlak gemaakt van thermoplastisch elastomeer (85° Shore A).**
- **Temperatuurbereik: bruikbaar van -20°C tot +60°C.**
- **Draagvermogen: 300 kg.**

## Omschrijving

De rode maatwerk kunststof dolly met rooster frame biedt een handige en efficiënte manier om zware ladingen te verplaatsen. Uitgerust met vier gegalvaniseerde zwenkwielen, is deze dolly gemakkelijk manoeuvreerbaar, zelfs in drukke omgevingen. Wat deze dolly uniek maakt, is het ontwerp van het roosterframe: het middelste deel van het frame, met afmetingen van 800 x 600 mm, is verwijderbaar, waardoor de dolly zich aan verschillende ladingen kan aanpassen. Nadat het middelste deel is verwijderd, worden de twee zijdelen weer stevig aan elkaar gelast, waardoor de dolly zijn structurele integriteit behoudt.
Met een maximaal draagvermogen van 300 kg is deze dolly ideaal voor het verplaatsen van diverse ladingen, waaronder bakken en dozen van 800x400mm formaat. Of het nu gaat om het transporteren van goederen in een magazijn, een winkel of een fabriek, deze dolly staat garant voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Met zijn aanpasbare ontwerp en robuuste constructie biedt deze dolly een veelzijdige oplossing voor verschillende logistieke behoeften.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

## Geschikte accessoires



8.804012.D.1



8.804017.O.1



8.804023.O.1



8.804028.O.1



8.804034.O.1



8.8040.OD.1

## Alternatieve artikelen



8.TR8040.4.L



8.TR8040.4.K

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp