Artikelnummer: 30.421.19.4 Bedrukking mogelijk

# Stapelkrat - 600 x 400 x H 223 mm - geheel geperforeerd - open handgrepen - versterkte bodem - rood





## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 × 400 × 223 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 × 368 × 209 mm |
| Inhoud | 43.5 liter |
| Handgrepen | Open (2 stuks) |
| Zijwanden | Fijn geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.421.19.4 |
| Gewicht (kg) | 1,8 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Rood |
| Bodem | Fijn geperforeerd, versterkt en geschikt voor stapeling op 400 x 300 mm stapelbakken (bodemuitvoering 19; zie "Opties") |
| Kleurcode | PMS 349 C |
| Aantal op een pallet | 40 |
| Stapelhoogte (mm) | 212 |

## Eigenschappen

- **Robuuste stapelkrat uit de RX-serie. Afmetingen 600 x 400 x H 223 mm**
- **Voor een breed scale aan toepassingen: industrieel en ambachtelijk, maar ook voor in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking**
- **Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met open handgrepen voor een comfortabele grip**
- **De bodem is versterkt voor een optimaal draagvermogen**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **4-zijdig voorzien van een etikethouder**
- **Opties: oplegdeksel, coversheets, opdruk**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

## Omschrijving

Robuuste kunststof stapelkrat in **Euronorm formaat (600 x 400 x H 223 mm** - 43,5 liter) en onderdeel van onze **RX-serie** - een productlijn die zeer breed wordt ingezet. De gebruikers zijn industrieel en ambachtelijk, maar ook te vinden in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking.
Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de stapelkrat **onderling stapelbaar** met alle andere Euronorm **stapelkratten en -bakken.** De krat is **geheel geperforeerd** uitgevoerd, d.w.z. zowel de wanden als de bodem. Hierdoor wordt regenwater probleemloos afgevoerd.
De stapelkrat is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee praktische open handgrepen. De bodem is aan de **onderzijde versterkt** voor een optimaal draagvermogen.

## Geschikte accessoires



30.600.OD.1



52.TR6040.4.E



52.RC682D.ZABV.2



99.CVSH.600

## Alternatieve artikelen



30.421.19.1



30.421.19.N



30.622.GDH.1

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp