Artikelnummer: 81941811.DUO-H1195 Bedrukking mogelijk

XL-formaat palletbox type SB3 - 1200x1000xH1195mm - gesloten - 3 sledes - variabele hoogte (maatwerk)







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 1195 mm
Inwendig (LxBxH)	1122 × 922 × 1000 mm
Inhoud	1020 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81941811.DUO-H1195
Gewicht (kg)	60 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	700 kg
Max. stapelbelasting statisch	5000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1200 kg
Aantal op een pallet	2

Eigenschappen

- **SB3 kunststof palletbox - geheel gesloten uitgevoerd - op 3 palletsledes**
- **Standaard afmetingen: 1200 x 1000 x H1195 mm - 1020 liter**
- **Met de standaardhoogte 1195 mm is stapeling 2-hoog in de meeste vrachtauto's mogelijk**
- **Andere hoogtes op aanvraag: tussen 1195 en 1280 mm**
- **Deze XL-formaat palletbox wordt samengesteld uit twee palletboxen type SB3 - solide op elkaar gemonteerd en netjes afgelast**
- **Montage geschiedt met kunststof koppelstukken. Vervolgens worden de boxen onderling verbonden met een strakke kunststof draadlas (PE); zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de box. Bij afwijkende hoogtes wordt in sommige gevallen de buitenkant deels afgelast**
- **Palletsledes en box vormen één geheel - bijzonder robuust en duurzaam**
- **De onderste wandpanelen van de box zijn extra versterkt met een geribde bufferzone - ter voorkoming van aanrijschade door heftrucks**
- **De SB3 is uitermate geschikt voor zwaar en intensief gebruik**
- **Een laadvermogen van 700 kg spreekt voor zich**
- **De binnenwanden zijn vlak en glad uitgevoerd - voor een eenvoudige lediging en reiniging**
- **In de bovenrand zijn twee zichtbare opnames gerealiseerd voor RFID transponders - daardoor eventueel ook te voorzien van QR-codes of barcodes. De opnames bevinden zich aan beide lange zijden van de box**
- **De SB3 is randstapelbaar uitgevoerd en onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm**
- **Prima te integreren in bestaande boxenpools**
- **De onderzijde van de palletbox is bijzonder sterk en robuust uitgevoerd**
- **Gezien de minimale doorbuiging is toepassing op rollenbanen en in geautomatiseerde logistieke systemen probleemloos mogelijk**
- **Met een 1" uitloopvoorziening aan de korte zijde en een 2" uitloopvoorziening aan de lange zijde**
- **Opties: Deksel - 1" draaistop - 2" draaistop - kogelkranen - opdruk - QR-codes en barcodes - kleuren - extra sledeversterkingen - verrijdbaar - geperforeerde versie - op 9 poten - trechterbodem - coversheets**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

De SB3 in XL-uitvoering

XL-formaat kunststof palletbox op basis van de robuuste SB3-box in dubbelhoge uitvoering (1200 x 1000 x H 1195 mm - 1020 liter). Levensmiddelengeschikte grootformaat palletbox op 3 sledes in gesloten uitvoering met versterkte bodem. De box is uitgevoerd met vlakke binnenwanden en met palletsledes die één geheel vormen met de box. Dat is sterk en zit goed vast. De dubbele palletbox wordt samengesteld uit twee palletboxen type SB3.

De standaardhoogte van de DUO-box bedraagt 1195 mm. Een andere hoogte is op aanvraag te realiseren. De mogelijke hoogtes liggen tussen 1195 en 1280 mm - met inhoudsmaten tussen 1020 en 1120 liter. Vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties.

Stootvastheid en meer …

De stootvastheid heeft bij het hele ontwerp van de box centraal gestaan. Dat is met name te zien aan de bufferzone boven de inrijopeningen. Hier is rondom een impactzone met veel ribben gerealiseerd om aanrijdingen met heftrucks te weerstaan. SB3 palletboxen zijn daarom bij uitstek geschikt voor zwaar en intensief gebruik; zeker ook in de foodsector - en zeker ook in vriesomgevingen. Omdat tracking & tracing in deze sector bijzonder belangrijk is, werden in de bovenrand opnames voor RFID transponders aangebracht. Zo wordt een SB3 palletbox een slimme box.

De wanden en stapeling …

De wanden van de SB3 palletbox zijn geheel glad en vlak uitgevoerd. Lediging en reiniging zijn daardoor snel en effectief mogelijk. De bovenzijde van de box is voorzien van een normale, universele stapelrand. Hierdoor is de SB-box randstapelbaar en onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm. Integreren in bestaande boxenpools is daardoor geen probleem.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp