Artikelnummer: 81941400.ZW Bedrukking mogelijk

Verrijdbare SB3 palletbox met sledes - 1200 x 1000 x H 945 mm - 4 zwenkwielen - rubber loopvlak - geel







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 945 mm
Inwendig (LxBxH)	1110 × 910 × 620 mm
Inhoud	610 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81941400.ZW
Gewicht (kg)	49,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Geel
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	600 kg
Max. stapelbelasting statisch	600 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	600 kg
Aantal op een pallet	2

Eigenschappen

- **Verrijdbare kunststof palletbox met sledes - type SB3 met afmetingen 1200 x 1000 x H945 mm - 610 liter**
- **Uitgevoerd met 4 gegalvaniseerde zwenkwielen Ø 125 mm - met niet strepend rubber loopvlak**
- **Met 4 zwenkwielen voor een optimale manoeuvreerbaarheid**
- **Palletboxen met wielen blijven onderling stapelbaar**
- **Met vlakke wanden voor een vlotte reiniging en lediging**
- **Gesloten zijwanden, versterkte bodem - voor een veilige opslag en transport**
- **Zeer robuuste palletbox - veelgebruikt in alle mogelijke bedrijfstakken**
- **Aan de onderzijde voorzien van een forse impactzone met ribben - ter voorkoming van aanrijschades met heftrucks**
- **De 3 palletsledes zorgen voor een bijzonder robuuste constructie**
- **Verkrijgbaar in 6 kleuren: grijs, blauw, groen, rood, geel en zwart**
- **Met een 1'' uitloopvoorziening aan één korte zijde**
- **Met een 2'' uitloopvoorziening aan één lange zijde**
- **Opties: Deksel - opschrift - QR-codes en barcodes - verdeelschotten - 2 bok- en 2 zwenkwielen (voor maximale bestuurbaarheid) - wielen met rem - RVS wielen (wit nylon) - kogelkranen - draaistoppen 1'' en 2'' - coversheets**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

De constructie

Verrijdbare kunststof palletbox met sledes type SB3 (1200 x 1000 x H945 mm - 610 liter), uitgevoerd met vlakke, gladde binnenwanden die goed zijn te reinigen. De bijzonder soepel lopende wielen met rubber loopvlak maken deze verrijdbare palletbox bijzonder gewild voor toepassingen in magazijnen en op orderpick-locaties. De SB3 palletbox is robuust, slagvast en bij uitstek geschikt voor intensief gebruik. Een belangrijke bijdrage hieraan levert de constructie van de palletbox, waarbij de palletsledes één geheel vormen met de box. Dus geen onderdelen die los kunnen schieten. Daarnaast zijn de onderste wandpanelen van de palletbox extra versterkt ter voorkoming van aanrijdschade door heftrucks. Deze bufferzone zorgt voor een probleemloos gebruik van de box, wanneer deze ook met intern transportmaterieel worden vervoerd.

Toepassingen

De SB box is vervaardigd van 100% nieuw en vriesbestendig kunststof en dus zeer geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie. In de bovenrand zitten twee opnames voor het plaatsen van een RFID-transponders. Deze transponders maken een codering van box en laadgoed mogelijk. De SB3 palletboxen zijn voorzien van een 1" uitloopvoorziening aan één korte zijde en een 2" uitloopvoorziening aan één lange zijde. De SB3 palletbox in verrijdbare uitvoering combineert de robuustheid en veelzijdigheid van de palletbox met de mobiliteit van het onderstel. Het resultaat is een bijzonder efficiënte ladingdrager die zorgt voor een flexibele en praktische werkplekinrichting.

Geschikte accessoires



80410800



89692164



89692165

Alternatieve artikelen



81941811.ZW



81941310.ZW



81941210.ZW



81941910.ZW



81941510.ZW

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp