Artikelnummer: 81701010 Bedrukking mogelijk

Viskist 40kg/60l. 800x450xH270mm met afw. 1.2 wit





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 × 450 × 270 mm
Inwendig (LxBxH)	645 × 400 × 260 mm
Inhoud	60 liter
Handgrepen	Open
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81701010
Gewicht (kg)	3,8 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Wit
Bodem	Dakbodem met 4 afwateringsgaten (zijdelingse afvoer in de bovenrand van de onderstaande bak)
EAN	7424928043025

Eigenschappen

- **Viskisten zijn stapelbaar en nestbaar.**
- **Door het nestprincipe van de viskisten wordt tot 65% ruimte bespaard.**
- **Voorzien van pijlmarkering als optische stapel-nest hulp.**
- **Met gewelfde bodem constructie met 4 afwateringsgaten en zijdelingse afvoer in de bovenrand.**
- **Met voorziening voor het aanbrengen van twee RFID transponders 868 MHz .**
- **Transponders dienen voor tracking & tracing van de bak en de inhoud.**
- **Aan beide korte zijden voorzien van noppenvelden voor gebruik van stickers.**
- **Zeer robuust uitgevoerd voor een lange levensduur.**

Omschrijving

Viskist (800 x 450 x H 270 mm - 40 kg / 60 liter), met afwateringsgaten. Viskisten zijn stapelbaar en nestbaar. Als stapel-nest hulp dient een pijlmarkering op de bovenrand. Door het nestprincipe wordt tot 65% ruimte bespaard. Voor tracking & tracing kan een set transponders 868 MHz in de bovenrand worden aangebracht; ook achteraf nog. Viskisten zijn uitgevoerd met een gesloten dakbodem met afwateringsgaten in de vier hoeken. Lekwater, slijm etc. worden hierdoor afgevoerd. Een constructie in de bovenrand van de onderstaande kist zorgt voor een zijdelingse afvoer, zodat het lekwater etc. niet in de (onderstaande) kist loopt. Bijzonder robuuste kist die op vele visafslagen succesvol wordt ingezet.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Geschikte accessoires



81709999

Alternatieve artikelen



83640300



A-89007-RVS-VI

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp