
Artikelnummer: 83192201 Bedrukking mogelijk

Europallet CS1-L - 1200 x 800 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes, open met versterkingsribben - zwart ESD







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	Comp 25 (ESD)
Artikelnummer	83192201
Gewicht (kg)	14 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	<10? Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093)
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

- **Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading**
- **Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open met versterkingsribben**
- **Opstaande randen rondom het dek van de CS1-L voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling**
- **De CS1-L is extra sterk door de robuuste verbinding van de palletsledes met de klossen**
- **Optioneel dichtgelaste palletsledes vergroten de sterkte en stootvastheid van de pallet**
- **Opschrift, logo’s of nummering op aanvraag. Locatie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - gesloten palletsledes - uitvoering zonder randen, met randen 7 of 22 mm op het dek, met randen 22 mm langs het dek**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Onze ESD pallets worden geproduceerd van een hoogwaardig kunststof waaraan een ESD compound wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading, die schade veroorzaakt aan gevoelige elektronica.
De CS1-L is ingericht voor een efficiënt vervoer van Euronorm stapelbakken (in ESD uitvoering). Voor aanvullende centrering van een hele palletlading met stapelbakken leveren wij een palletdeksel 1200x800 mm in ESD uitvoering.

Alternatieve artikelen



83102222



83182222



83222201

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp