Artikelnummer: 30.927.00.A Bedrukking mogelijk

Flessenkrat 300 x 200 x H 304 mm - 6 vakken - zwart







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	300 × 200 × 304 mm
Inwendig (LxBxH)	278 × 180 × 288 mm
Handgrepen	Open
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	PPC
Artikelnummer	30.927.00.A
Gewicht (kg)	1,09 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Bodem	Geperforeerd
Maximale glashoogte	280
Maximale Ø glas	92
Stapelhoogte (mm)	300

Eigenschappen

- **Flessenkrat in geheel geperforeerde uitvoering. Afmetingen 300 x 200 x H304 mm**
- **Voorzien van een 6-vaks vakverdeling (vast)**
- **Geschikt voor maximaal zes flessen of potten Ø 92 mm - hoogte maximaal 280 mm**
- **Voor een overzichtelijke opslag en een veilig transport**
- **Compact formaat krat voor ruimtebesparende opslag**
- **Temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C / kortstondig tot +90 °C**
- **Geschikt voor verpakte levensmiddelen**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Kunststof flessenkrat (300 x 200 mm x H304 mm) in de kleur zwart. **Voorzien van een vaste 6-vaks vakverdeling** voor flessen of potten met een **maximale diameter tot 92 mm** en een **maximale hoogte van 280 mm**.

Toepassing


Geschikt voor een overzichtelijke opslag en een veilig transport van maximaal zes flessen of potten. De **geïntegreerde vakverdeling** houdt de flessen en potten van elkaar gescheiden en **verkleint zo het risico op beschadigingen** tijdens het transport.

Productdetails


De afzonderlijke vakken hebben een afmeting van 92 x 92 mm en zijn geschikt voor flessen en potten met een maximale hoogte van 280 mm. Dankzij de vier open handgrepen kan de flessenkrat aan alle zijden eenvoudig worden opgepakt en gedragen. De compacte bodemmaat maakt ook bij beperkte ruimte een efficiënte opslag mogelijk.

De flessenkrat is vervaardigd van robuust gerecycled HDPE. Het gerecyclede materiaal is slijtvast en geschikt voor gebruik met verpakte levensmiddelen. Onze flessenkratten worden dagelijks intensief gebruikt in magazijnen, productieomgevingen en tijdens transport; ongekoeld maar ook gekoeld. De krat is temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C en kortstondig bestand tegen temperaturen tot +90 °C.

Geschikte accessoires



52.RC682D.ZBV.2



87065899



83102217TP



52.TRR6040.4.H

Alternatieve artikelen



30.902.00.A



30.925.00.A

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp