Artikelnummer: KER10060122

Kunststof rek / Euro stelling - 1000 x 600 x H 1220 mm - 4 schappen - tussenruimte 300 mm - groen / grijs







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1000 × 600 × 1220 mm
Materiaal	PVC
Artikelnummer	KER10060122
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +40°C / kortstondig tot +80°C
Kleur	Groen
Aantal schappen	4
Tussenruimte schappen (mm)	300
Vrije onderruimte (mm)	120
Tussenruimte staanders (mm)	850

Eigenschappen

- **Kunststof rek als Euro stelling in standaardformaat. Afmetingen 1000 x 600 x H 1220 mm - kleur groen, met grijze accenten (DESIGN versie)**
- **Ingericht met 4 schappen - diepte 600 mm**
- **Ruimte tussen de schappen: 3 x 300 mm - vrije onderruimte 120 mm**
- **Opgedeeld door 2 staanders - tussenruimte 850 mm**
- **Draagvermogen: 200 kg per strekkende meter schap, per niveau (bij 4 schappen dus 4 x 200 kg per meter stelling)**
- **Opslagsysteem voor diverse opslagbehoeften - robuust - licht in gewicht**
- **Eenvoudig op te bouwen - zonder gereedschap**
- **Gemakkelijk schoon te maken - corrosievrij - conform HACCP**
- **Levensmiddelengeschikt en verregaande chemicaliënbestendig (bijv. chloor)**
- **Opties: groen met rode accenten (CLASSIC versie) - grijs met grijze accenten (GREY versie) - verrijdbaar - andere onderruimte - maatwerk.**
- **Accessoires: afdekplaten t.b.v. schappen - etikethouders - stelvoeten**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Kunststof rek uitgevoerd als Euro stelling in **standaardformaat**. Bijzonder robuust stapelrek geheel uitgevoerd in groen kunststof met accenten in stijlvol grijs (DESIGN versie).

De maten

De uitwendige afmetingen bedragen 1000 x 600 x H 1220 mm. De totale lengte van 1000 mm is opgedeeld door 2 staanders met een tussenruimte van **850 mm**. Het rek is ingericht met 4 schappen van **600 mm** diep - de ruimte tussen de schappen bedraagt **3 x 300 mm** - het onderste schap heeft een vrije onderruimte van **120 mm**.

De prestaties

Door de vrije onderruimte kan eenvoudig **onder** het schap worden schoongemaakt. De schappen zelf zijn eenvoudig te reinigen met water en zeep.

Het **draagvermogen** van Euro stellingen bedraagt ca. 200 kg per strekkende meter schap, per niveau (bij 4 schappen dus 4 x 200 kg per meter stelling). De last dient gelijkmatig verdeeld te worden; en zware producten moeten bij de staanders geplaatst worden.

Daarnaast zijn Euro stellingen bijzonder **slag- en stootvast**, **corrosievrij** en zeer **eenvoudig te reinigen**.

Euro stellingen zijn geschikt voor **direct** contact met onverpakte levensmiddelen. Als grondstof voor de stellingen is PVC ingezet omdat hard-PVC verregaand **chemicaliënbestendig** is en bijvoorbeeld uitstekend tegen zouten en chloor kan.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp