Artikelnummer: 4307.500.502

Palletbox - 1200 x 1000 x H 400 mm - 260 liter - geperforeerd - 2 sledes







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 400 mm
Inwendig (LxBxH)	1095 × 895 × 265 mm
Inhoud	260 liter
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	4307.500.502
Gewicht (kg)	22,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Max. stapelbelasting statisch	2000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	300 kg
Aantal op een pallet	6

Eigenschappen

- **Kunststof palletbox met geperforeerde wanden en geperforeerde bodem**
- **Formaat 1200 x 1000 x H 400 mm met een inhoud van 260 liter**
- **Uitvoering op 2 sledes**
- **Stabiele en robuuste constructie**
- **Goede ventilatie door de geperforeerde uitvoering**
- **Geschikt voor opslag, transport en orderpicking**
- **Eenvoudig te hanteren met pompwagen of heftruck**
- **Praktische lage bouwhoogte**
- **Geschikt voor gebruik in logistiek, industrie, landbouw en productie**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Deze volumineuze kunststof palletbox heeft buitenafmetingen van 1200 x 1000 x H 400 mm en een inhoud van 260 liter. Het binnenmaat bedraagt 1095 x 895 x H 265 mm. De palletbox is uitgevoerd met geperforeerde wanden en een geperforeerde bodem. Daardoor is de box bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij luchtcirculatie, waterafvoer of goed zicht op de inhoud gewenst is. De uitvoering op 2 sledes zorgt voor een stabiele plaatsing en maakt eenvoudige handling met pompwagen of heftruck mogelijk. Door de lage bouwhoogte is de palletbox bijzonder praktisch voor lagere producten of toepassingen waarbij goederen overzichtelijk opgeslagen en gepickt moeten worden.
De geperforeerde uitvoering maakt de palletbox veelzijdig inzetbaar, bijvoorbeeld in industrie, logistiek, landbouw en productie. De box biedt een robuuste oplossing voor transport, opslag en interne goederenstromen.

Geschikte accessoires



4410.820.502

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp