
Artikelnummer: 83232242.DUO.B Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet CR1 Eco-DUO - 1600 x 1200 mm - zonder randen - 5 palletsledes







Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1600 × 1200 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83232242.DUO.B
Gewicht (kg)	32 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart-blauw
Draagvermogen statisch	5000 kg

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 1600x1200xH160 mm**
- **Uitgevoerd in nieuw hoogwaardig HDPE regeneraat, bijzonder stootvast en duurzaam**
- **Geschikt voor verpakte levensmiddelen en gebruik in vriesomstandigheden**
- **De CR1 Eco-DUO is gebaseerd op de CR1 Eco pallet, zonder randen rondom, maar met antislip stroken**
- **Twee pallets type CR1 Eco zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De CR1 Eco-DUO pallet is uitgerust met 5 palletsledes**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **CR1 Eco palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**
- **Het ontbreken van randen voorkomt beschadiging en uitval aan grootformaat platen en vellen in bijv. de verpakkingsindustrie, terwijl de blauwe antislip stroken zorgen voor een veilig transport van laadgoed.**
- **De CR1 Eco-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**
- **Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (1600 x 1200 x H 160 mm) type CR1 Eco-DUO in hoogwaardig regeneraat HDPE. Op basis van twee pallets van het type CR1 Eco, die duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 5 palletsledes overlangs, onderzijde klossen gesloten en pnderzijde palletsledes open (geribd). Het palletdek is voorzien van geïntegreerde blauwe antislip stroken, maar zonder randen. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering met randen op het bovendek. Diverse organisaties uit bijv. de verpakkingsindustrie zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp