Artikelnummer: 83421800 Bedrukking mogelijk

HygienePalletBox HB3 - kunststof palletbox - 1200 x 1000 x H 790 mm - gesloten - 3 sledes - grijs







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 790 mm
Inwendig (LxBxH)	1110 × 905 × 600 mm
Inhoud	620 liter
Zijwanden	Gesloten; het onderste deel van de zijwanden en de hoek- en middenstijlen zijn dubbelwandig uitgevoerd.
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83421800
Gewicht (kg)	43,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Sandwichbodem met een gladde onderzijde en interne ribstructuur. Optioneel te voorzien van 3 geïntegreerde versterkingsprofielen voor extra draagvermogen in palletstellingen (tot 1750 kg)
Max. laadcapaciteit / box	900 kg
Max. stapelbelasting statisch	5000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1900 kg
Aantal op een pallet	4

Eigenschappen

- **Kunststof palletbox type HygienePalletBox HB3 (1200 x 1000 x H 790 mm - 620 liter)**
- **Uitgevoerd op 3 palletsledes - geheel glad en gesloten, met dikke 5 mm zolen (als onze H1 pallets)**
- **Ook de onderzijde van de sledes en de box zijn geheel glad - zonder ribben**
- **Opgebouwd uit een box als bovendeel en een pallet als onderstel, die naadloos met elkaar worden verlast**
- **Bijzonder hygiënisch en reinigingsvriendelijk - daarnaast extreem robuust**
- **Rechte, vlakke binnenwanden voor een soepele lediging**
- **Het robuuste onderstel staat een lediging met draaikrans probleemloos toe**
- **Boven de inrijopeningen bevindt zich een dubbelwandige bufferconstructie om aanrijschades te voorkomen**
- **De HygienePalletBox HB3 is randstapelbaar uitgevoerd. Hierdoor is deze palletbox probleemloos onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm**
- **Door de robuuste en vlakke palletsledes functioneert de HB3 probleemloos op rollenbanen en alle andere interne transportsystemen**
- **Met name geschikt voor toepassing in geautomatiseerde magazijnen**
- **Met een 1'' uitloopvoorziening aan één korte zijde**
- **Met een 2'' uitloopvoorziening aan één lange zijde**
- **Kortom: bijzonder hygiënische en reinigingsvriendelijke palletbox, waarbij de flexibele inzetbaarheid en duurzaamheid niet uit het oog zijn verloren**
- **Opties: Deksel - opschrift - QR-codes en barcodes - kogelkranen - draaistoppen - coversheets - geheel geïntegreerde versterkingsprofielen in de bodem (voor draagvermogen tot 1750 kg in stellingen)**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Zijn naam HygienePalletBox zegt het al: onze HygienePalletBox HB3 heeft de ambitie de meest hygiënische palletbox op de markt te zijn. Door het slimme productontwerp is de box glad en vlak van binnen, maar met name glad aan de buitenkant – zonder externe ribstructuren. Zelfs de onderzijde van de box en de onderzijde van de palletsledes zijn geheel gesloten en glad. Deze onderdelen worden vaak over het hoofd gezien; maar hygiëne in dit gedeelte is zeer belangrijk, omdat met een palletbox wordt gestapeld. Het productontwerp van de HB3 bestaat uit twee delen: de box als bovendeel en de pallet als onderstel. Door deze twee elementen naadloos te verlassen ontstaat een super-hygiënische ladingdrager die bovendien extreem sterk is. Met een laadvermogen van 900 kg steekt de HB3 met kop en schouders uit boven vergelijkbare palletboxen. De basis van de HB3 is geproduceerd als onze bekende H1pallet - met robuuste, haast onverwoestbare latten. Boven de inrijopeningen is de box voorzien van een dubbelwandige bufferconstructie, om stoten met een heftruck af te weren - zodat de binnenwand niet wordt beschadigd. Het gehele productontwerp van de HygienePalletBox HB3 is bedoeld om een maximale hygiëne, reinigingsvriendelijkheid en droging te kunnen realiseren. Hierbij zijn de robuustheid en het draagvermogen niet uit het oog verloren. Tenslotte is duurzaamheid in de logistiek essentieel.

Geschikte accessoires



80410800



89692164



89692165

Alternatieve artikelen



83421910



83281310



83281300



83281410



83281910

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp