

Artikelnummer: 30.120.3x4.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 198 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 169mm - max. Ø 116mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 198 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 183 mm
Inhoud	28.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.120.3x4.UO
Gewicht (kg)	2,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424909955972
Maximale glashoogte	169
Maximale Ø glas	116

Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij de kratkeuze; meet de hoogte en diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat geschikt voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen.

Maximaal geschikt voor glaswerk met een hoogte van 169 mm en een diameter van Ø 116 mm.

De krat is niet geschikt als het glas hoger is dan 169 mm of veel smaller dan Ø 116 mm; bekijk alternatieve kratten in dezelfde serie.

De glazenkrat meet 600 x 400 mm en heeft een hoogte van 198 mm; bevat een dubbele vakverdeling met 12 vakken.

Voordelen van de dubbele vakverdeling: ieder glas heeft zijn eigen ruimte, voorkomt contact tussen glazen, optimaal bescherming van de voet van het glas.

Glazen worden optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers dankzij de vakverdeling.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen voor een goede toegang van spoelwater en reinigingsmiddel, waardoor glaswerk na reiniging volledig schoon is.

Glazenkratten zijn Euronorm-gecertificeerd, compatibel met andere Euronorm-producten; kunnen zonder verlies van ruimte gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen. Deze krat is geschikt voor glaswerk met een maximale hoogte van 169 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas hoger dan 169 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie.

De glazenkrat 600 x 400 mm is 198 mm hoog en heeft een dubbele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet en worden daardoor optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling wordt het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel namelijk een goede toegang tot het glaswerk. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires

