

Artikelnummer: 30.120.3x5.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 198 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 169mm - max. Ø 106mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 198 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 183 mm
Inhoud	38.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.120.3x5.UO
Gewicht (kg)	2,6 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424919462408
Maximale glashoogte	169
Maximale Ø glas	106

Eigenschappen

De afmetingen van het glas bepalen de keuze voor de krat; meet de hoogte en diameter van het glas op het breedste punt.

Glazen krat van 600x400 mm met een hoogte van 198 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies.

Geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 169 mm en een maximale Ø 106 mm; kies een andere krat in deze serie als het glas deze afmetingen overschrijdt. Raadpleeg ons voor advies.

De krat heeft een dubbele compartiment met 15 vakken, wat zorgt voor 15 individuele ruimtes voor glazen en kopjes.

Het dubbele compartiment biedt optimale bescherming voor het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, tegen breuk.

De glascompartimenten voorkomen contact tussen glazen tijdens reiniging, opslag en transport, waardoor het glaswerk na het wassen volledig schoon is dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem van de krat.

Euronorm glazen kratten zijn stapelbaar en compatibel met andere Euronorm-formaat bordenrekken en stapelbare kratten.

Deze glazen kratten kunnen zonder verlies van ruimte worden opgeslagen en vervoerd op gestandaardiseerde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 198 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. Deze krat is geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 169 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat het meest geschikt is. Is het glas hoger dan 169 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een dubbele verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Door de dubbele vakverdeling is het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd tegen breuk. Door de vakverdeling raken de glazen elkaar niet tijdens reiniging, opslag en transport. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Dit komt door de grof geperforeerde zijwanden en bodem van de krat. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel de inhoud makkelijk bereiken.

De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

