

Artikelnummer: 30.125.4x6.UO

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 250 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 222 mm - max. Ø 85 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 250 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 234 mm
Inhoud	48.9 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.125.4x6.UO
Gewicht (kg)	2,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424914766723
Maximale glashoogte	222
Maximale Ø glas	85

## Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij het kiezen van de krat; meet de hoogte en diameter van het glas op het breedste punt.

Euronorm krat ontworpen voor het spoelen, opslaan en vervoeren van glaswerk; biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 222 mm en een maximale Ø van 85 mm.

De afmetingen van het glas bepalen de keuze voor de juiste glazen krat; niet geschikt als het glas aanzienlijk lager is dan 222 mm of veel smaller is dan Ø 85 mm.

Deze krat heeft Euronorm afmetingen van 600 x 400 mm en een hoogte van 250 mm.

De dubbele compartiment glazen krat biedt plaats aan 24 glazen en biedt optimale bescherming voor het meest breekbare deel van het glas, de bodem.

Glaswerk is na reiniging in de krat volledig schoon dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor spoelwater en reinigingsmiddelen effectief toegang krijgen.

Glazen raken elkaar niet aan, wat optimale bescherming biedt tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

De glazen kratten hebben Euronorm afmetingen, wat perfecte combinaties mogelijk maakt met andere bordenbakken en stapelbare kratten met Euronorm maten.

Ze kunnen gestapeld worden zonder ruimteverlies op genormeerde ondersteuning, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 222 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 222 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 250 mm hoog. De glazenkrat met dubbele biedt plaats aan 24 glazen. Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is dankzij de dubbele vakverdeling optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

