



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 250 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 222 mm - max. Ø 75 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 250 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 234 mm
Inhoud	48.9 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.125.33.UO
Gewicht (kg)	2,7 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424907036031
Maximale glashoogte	222
Maximale Ø glas	75

## Eigenschappen

**Afmetingen:** De afmetingen van de krat zijn 600 x 400 x 250 mm (lengte x breedte x hoogte).

**Capaciteit:** Het kan 33 glazen bevatten.

**Maximaal formaat glas:** Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 222 mm en een maximale diameter van Ø 75 mm.

**Bescherming:** De krat is ontworpen om glazen individueel te houden en ze raken elkaar niet, waardoor krassen en breuken tijdens reiniging, opslag en transport worden voorkomen.

**Ondersteuning:** Heeft vakverdeling om elk glas goed te ondersteunen, vooral bij de voet van het glas.

**Reiniging:** Door grof geperforeerde zijwanden en bodem kan spoelwater en reinigingsmiddel gemakkelijk de inhoud bereiken, waardoor grondige reiniging mogelijk is.

**Stapelbaarheid:** De kratten zijn stapelbaar en kunnen efficiënt worden opgeslagen zonder ruimteverlies.

**Compatibiliteit:** Kan worden gecombineerd met andere bakken en kratten met Euronorm-afmetingen voor efficiënte opslag en transport.

**Advies:** Indien glazen groter zijn dan de maximale specificaties, wordt geadviseerd een andere krat uit dezelfde serie te kiezen.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 33 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 250 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 222 mm en maximale Ø 75 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 222 mm of breder dan Ø 75 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag. De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 33 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. De glazenkrat heeft een onder- en bovenzakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De glazenkrat heeft namelijk grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat kan bereiken. De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

