



# Europallet - H1 L - 1200 x 800 mm - ESD versie (met randen - open sledes)



## Product specificaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gewicht (kg)                | 17,5 kg   |
| Uitwendige maat (l x b x h) | 1200 x 800 x 157 mm                                 |
| Temperatuurbestendigheid    | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C              |
| Kleur                       | Zwart   |
| Materiaal                   | PP met koolstofcompound                             |
| Oppervlakteweerstand        | 10 <sup>7</sup> Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093) |
| Draagvermogen statisch      | 5000 kg   |
| Randhoogte                  | 7 mm  |
| Draagvermogen dynamisch     | 1000 kg   |
| Draagvermogen in stellingen | 850 kg  |

## Eigenschappen

**Elektrostatisch dissipatief (ESD):** beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading.

Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open (geribd).

Opstaande randen rondom van de H1 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

H1 is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

## Omschrijving

Europallet type H1-L (1200 x 800 x H 157 mm) ESD versie: elektrisch geleidend kunststof. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open. Met opstaande randen rondom (7 mm). Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1000 kg en in palletstellingen 850 kg. Oppervlakteweerstand: <10<sup>7</sup> Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093). De H1-L is gemaakt van antistatisch en geleidend kunststof.

