

Artikelnummer: 83102222

Bedrukking mogelijk



# Europallet - H1 L - 1200 x 800 mm - ESD versie (met randen - open sledes)



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 157 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg kg
Materiaal	PP met koolstofcompound
Artikelnummer	83102222
Gewicht (kg)	17,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	10 <sup>7</sup> Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093)
Draagvermogen statisch	5000 kg kg
Randhoogte	7 mm mm
Draagvermogen in stellingen	850 kg

## Eigenschappen

**Elektrostatisch dissipatief (ESD):** beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading.

Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open (geribd).

Opstaande randen rondom van de H1 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

H1 is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

## Omschrijving

Europallet type H1-L (1200 x 800 x H 157 mm) ESD versie: elektrisch geleidend kunststof. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlans, onderzijde klossen en palletsledes open. Met opstaande randen rondom (7 mm). Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1000 kg en in palletstellingen 850 kg. Oppervlakteweerstand: <10<sup>7</sup> Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093). De H1-L is gemaakt van antistatisch en geleidend kunststof.

