


Artikelnummer: 83335202

Bedrukking mogelijk



Industriepallet - CR3 ECO - 1200 x 1000 mm (met randen en antislip stroken)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83335202
Gewicht (kg)	20 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	850 kg

Eigenschappen

Uitgerust met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd).

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

Antislip stroken van de CR3 ECO voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

Opstaande randen rondom van de CR3 ECO voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

CR3 ECO is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

De CR3 ECO heeft een hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen is te verhogen tot 1250 kg in palletstellingen: op aanvraag.

Omschrijving

Industriepallet / blokpallet type CR3 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) in ECO-regranulaat. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen gesloten, palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (5 mm), met antislip stroken op het palletdek. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1750 kg en in palletstellingen 850 kg. Met optionele versterkingsprofielen in het dek kan het draagvermogen in palletstellingen zelfs verhoogd worden naar 1250 kg.

Alternatieve artikelen

