

Artikelnummer: 83229810

Bedrukking mogelijk



Industriepallet - CS3 - 1200 x 1000 mm - zonder randen - gesloten palletsledes



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE-regeneraat
Artikelnummer	83229810
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Draagvermogen in stellingen	800

Eigenschappen

De CS3 heeft een grotendeels gesloten palletdek en is voorzien van gesloten palletsledes voor extra hygiëne.

Dankzij de unieke materiaalmix van homogene HDPE kunststoffen is de CS3 een pallet in hoogwaardige kunststofkwaliteit tegen een gunstige prijs.

De CS3 heeft een hoge stabiliteit dankzij de unieke materiaalsamenstelling en constructie. De dichtgelaste palletsledes vergroten de sterkte en stootvastheid van de pallet.

De CS3 heeft een hoog draagvermogen. Door toepassing van maximaal 4 optionele versterkingsprofielen promoveert de CS3 zich eenvoudig van normal duty pallet tot stellingpallet met een draagvermogen tot 1400 kg, ook later nog (vraag onze productspecialisten).

Met een standaard gewicht van 18 kg en 150 mm hoogte is de CS3 pallet licht van gewicht en met de afmetingen van genormde houten pallets. Dit vereenvoudigt gemengde toepassing.

Vele opties mogelijk: de CS3 pallet is eenvoudig met transponders en versterkingsprofielen uit te rusten, ook achteraf nog. Opstaande randen in verschillende hoogtes, zowel op als langs het dek zijn allemaal mogelijk (Zie: 'Opties').

RFID technologie is eenvoudig in de pallet te integreren, ook achteraf. De geïntegreerde houder voor RFID tags biedt duurzame bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Alternatieve artikelen

