

Artikelnummer: 87030840

Bedrukking mogelijk



# Industriepallet - TC3-5 - 1200 x 1000 mm (met randen)



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87030840
Gewicht (kg)	22,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg kg
Randhoogte	7 mm mm
Draagvermogen in stellingen	1250 kg

## Eigenschappen

Gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallet garandeert een hoog draagvermogen en een lange levensduur.

Boven- en onderzijde palletdek zijn geheel glad en gesloten zonder externe ribstructuren.

Zeer hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen in het dek te verhogen is tot 2000 kg in palletstellingen: op aanvraag.

Opstaande randen voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

Palletsledes van de TC pallets zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatieapparatuur.

Aanbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

Intelligente vormgeving van de palletklos zorgt voor meer grip van wikkel- en stretchfolie.

## Omschrijving

Industriepallet type TC3-5 (1200 x 1000 x H 160 mm) - levensmiddelengeslacht. Uitgevoerd met 5 palletsledes (3 overlangs, 2 overdwars), onderzijde klossen gesloten en sledes met versterkingsribben. Met opstaande randen rondom (7 mm). Ook leverbaar met extra hoge rand (22 mm; zie "Opties"). Boven- en onderzijde palletdek zijn geheel glad en gesloten zonder externe ribstructuren. Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg, dynamisch 1500 kg en in palletstellingen 1250 kg. Met optionele versterkingsprofielen in het dek kan het draagvermogen in palletstellingen zelfs verhoogd worden naar 2000 kg.

