

Artikelnummer: 4429.600.502

Bedrukking mogelijk



Kunststof palletbox MaxiLog - 1200 x 1000 mm - op 3 sledes - grijs - geperforeerd



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 760 mm
Inwendig (LxBxH)	1108 x 908 x 574 mm
Inhoud	610 liter liter
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	4429.600.502
Gewicht (kg)	30,9 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd
Kleurcode	RAL 7040
Max. laadcapaciteit / box	450 kg kg
Max. stapelbelasting statisch	4500 kg kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1000 kg kg
Oppervlakte	Geperforeerd
Draagvermogen (kg)	450 kg

Eigenschappen

Veelzijdige transportoplossing voor voedsel en bulkgoederen.

Versterkte basis voor minimale vervorming.

UN-goedgekeurde versies beschikbaar voor gevaarlijke goederen.

Stapelbaar ontwerp met hoekstapelfuncties voor veilige opslag.

Gladde, eenvoudig te reinigen oppervlakken.

Geschikt voor geautomatiseerde verwerkingssystemen.

Robuust en stevig, bestand tegen industriële verwerking.

Volledig recyclebaar na lange levensduur.

SmartLink-technologie mogelijk voor tracking en tracing.

Beschikbaar in solide of geperforeerde uitvoering, met 4 poten, 2 of 3 sledes.

Omschrijving

De MaxiLog 1200x1000x760 - met 3 sledes, geperforeerd palletbox, een ideale oplossing voor het transporteren van voedsel of grote hoeveelheden bulkgoederen. Dankzij het versterkte basisontwerp wordt vervorming van de bodem geminimaliseerd, waardoor de productintegriteit gewaarborgd blijft.

De palletbox kan tot 10 hoog gestapeld worden, wat zorgt voor efficiënte opslag en transport. De vlakke wanden en bodem zorgen ervoor dat producten minimaal gedeformeerd worden; en zorgen ervoor dat de boxen eenvoudig zijn schoon te maken en hygiënisch in gebruik. De MaxiLog is beschikbaar in zowel een gesloten als geperforeerde versie, met 4 poten, 2 of 3 sledes. UN-goedgekeurde versies zijn ook beschikbaar voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg, zee en lucht.

